PINAZO
INDUSTRIAS ELECTRICAS

CAJAS MODULARES IP-66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cajas modulares de doble aislamiento, que junto a su gama de accesorios permite diversas aplicaciones, especialmente en actividades industriales.
- Constan de una cuba de poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio y una tapa de policarbonato transparente (estabilizado a los rayos U.V.) u opaca.
- Color gris RAL 7035 inalterable a la intemperie.
- Material autoextinguible.
- Elevada resistencia al impacto, a la temperatura y a la corrosión.
- Grado de protección: IP-66 (UNE 20324 / EN 60529).
- Junta de estanqueidad entre la cuba y la tapa.
- Temperatura de utilización entre -30ºC y 120ºC.
- Fácilmente mecanizables: se pueden unir mediante bridas estancas, manteniendo el grado de protección, formando conjuntos modulares.
- Aplicaciones: cuadros de distribución, cuadros con aparellaje, cuadros de maniobra, cajas para tomas de corriente, cuadros provisionales de obra, etc.

Referencia	Módulos Alto Ancho Fondo
MODULO PNZ-C2718	270 x 180 x 176
MODULO PNZ-C2727	270 x 270 x 176
MODULO PNZ-C3627	360 x 270 x 176
MODULO PNZ-C3636	360 x 360 x 176
MODULO PNZ-C5427	540 x 270 x 176
MODULO PNZ-C5436	540 x 360 x 176
MODULO PNZ-C5436 A	540 x 360 x 206
MODULO PNZ-C5454 A	540 x 540 x 206
MODULO PNZ-C7236 A	720 x 360 x 206
MODULO PNZ-C7254 A	720 x 540 x 206

** DIMENSIONES DE LAS MEDIDAS EN mm.*

*** DISPONIBLE CON TAPA OPACA REFERENCIA + TO*

**** TODOS LOS ACCESORIOS Y PLACAS DE MONTAJE DISPONIBLES PARA TODAS LAS REFERENCIAS.*

DIFERENCIA MODULOS “A”



JUNTA DOBLE AISLAMIENTO EN TAPA